

ADAST

ADAST MINOR OIL

Naše tradice. Vaše budoucnost.

ADAST MINOR OIL splňuje současné i budoucí nároky na instalaci, jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i extrémních klimatických podmínkách.

Hlavní výhody

- Výdejní stojan pro výdej rostlinného a minerálního oleje
- Moderní design, kompaktní konstrukce
- Měřič s integrovaným inteligentním magnetickým převodníkem
- Nová elektronická řídicí jednotka ADP1/L s jednočipovým mikrokontrolerem pro řízení všech funkcí výdejního stojanu
- Systém ATC (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikace podle OIML R 117-1, WELMEC 10.4
- Speciální výdejní pistole s elektronickou stopfunkcí
- Platební terminál pro akceptaci lokálních karet
- Ušlechtilé materiály s vysokou životností a nízkými nároky na údržbu



Výdejní stojany V-line Minor OIL jsou určeny pro výdej rostlinných olejů – kapalné pohonné látky na bázi rostlinného oleje (řepkový, slunečnicový nebo sojový olej upravený pro spalování v dieselových motorech) a minerálních olejů s maximální dynamickou viskozitou do 1000 mPa.s.



Výdejní stojan získal prestižní ocenění „Vynikající design 2007“.

Cenu uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Design centrum České republiky na doporučení mezinárodní poroty.

ADAST MINOR OIL

Modifikace V-line Minor OIL	899x.6x3/S/OIL – sací systém 899x.6x3/P/OIL – tlakový systém
Technické parametry	V-line Minor OIL
Maximální průtok	40 / 80 l/min
Minimální průtok	4 / 5 l/min
Maximální provozní tlak	0,6 MPa
Minimální provozní tlak	0,2 MPa
Maximální viskozita média	500 mPa.s → V-line 899x.6x3/S/OIL 1000 mPa.s → V-line 899x.6x3/P/OIL
Provozní teplota média	-10 až +50 °C
Teplotní rozsah: standard	-10 až +60 °C
Přesnost výdeje	±0,5 %
Hose distance	4 až 6 m
Maximální hladina hluku: sací systém	< 70 dB
tlakový systém	< 60 dB
Elektrické připojení: sací agregát	3/PE AC 3 x 230/400 V ±15 %, 50 Hz nebo 1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
elektronika	1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
Maximální sací výška: sací výška	-85 kPa
Připojení	DN 40 / G 1 1/2"
Komunikační připojení	RS 485 – komunikační protokol EASYCALL
Variantní vybavení	Vypínač napájení elektroniky Elektromechanický totalizér Signalizační světlo Platební terminál Systém ATC (Automatic Temperature Compensation) Komunikační standard IFSF – LON – FTT-10 or TCP/IP – Ethernet Výdejní pistole

MINOR OIL

Výdejní stojan V-line	899x.6x3/S/OIL 899x.6x3/P/OIL
Počet produktů	1
Počet výdejních pistolí	1
Délka (mm)	510
Šířka (mm)	410
Výška MINOR (mm)	1400
Výška MINOR/LC (mm)	1500

Certifikáty



CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4 → V-line 899x.6x3/P/OIL